

MUNDO MLO-A

Obelux : Obelux MI-20 KW-230-A

ICAO Orta Şiddet Yoğunluklu A Tipi, FAA L-865, FAA L-866 20.000 cd / 2.000 cd beyaz yanar-söner uçak ikaz lambası



Temel Özellikler

- LED Teknolojisi
- 20.000 Kandela (cd) / 2.000 Kandela beyaz yanar-söner şiddetli ışık
- Bağımsız güç kaynağı, hata izleme ve sisteme entegre gündüz / gece kumandası
- En uzun ekonomik ömür
- Düşük enerji tüketimi
- Her yöne eşit ışık çıkışı
- Hafif ve küçük yapı
- Kolay montaj
- Patentli ürün
- Düşük toplam maliyet
- 5 yıl garantili (Dünya'da tek ürün)
- 10 yıl süreyle bakım gerektirmeden çalışma süresi

Karşıladığı Standartlar:

- FAA Advisory Circular'ının 150/5345-43F 09 /12 / 06 L-865, L866 ışık ünitesi
- ICAO Uluslararası Standartları ve Tavsiye Kararlarının: Havaalanları Annex 14 Bölüm 1, 5. Yayın, Temmuz 2009 Bölüm 6 Orta Yoğunluklu A Tipi Uçak İkaz Lambası

Özellikler:

Optik Özellikler

- 20.000 cd etkin yoğunluk gündüz ve alacakaranlık
- 2.000 cd etkin yoğunluk gece
- Beyaz ışık
- Yatay düzlemde 360°
- Dikey düzlemde 3°

Elektriksel Özellikler

- Çalışma Gerilimi 230 Vac 50/60 Hz
- Yanma-sönme sıklığı: Dakikada 20, 40 ve 60 fpm
- Güç Tüketimi @ 40 fpm
Gündüz Modu: 95 W Gece Modu: 15 W
- Çalışma Isı Aralığı: -40°...+55°
- Saklama Isı Aralığı: -55°... +70°
- Sabit akım jeneratörü ile stabilize edilmiş LED besleme akımı

Mekanik Özellikler

- Eloksal Alüminyum Gövde
- Cam Kapak
- Koruma sınıfı IP65
- Yükseklik: 428 mm, çap: 360 mm
- 27 Kg

Sipariş Kodu

- MI-20KW-230-A (230 Vac) (Yatay montaj ayağı ile birlikte gelmektedir)

Opsiyonlar

- OPT-GPS-20-KW-A: GPS senkronizasyonu, entegre anten ile beraber
- OPT-GPS-20-KW-A: Ethernet arayüzü ile uzaktan kontrol
- OPT-GPS-20-KW-A: Kızılötesi ışık (dalga boyu 855 nm)

Kargo Detayı

- Boyutlar: 60 cm x 40 cm x 40 cm
- Ağırlık: 32 kg

Boyutlar:

