

MUNDO HLO-B
Obelux : Obelux MI-200 KW-x

ICAO Yüksek Şiddet Yoğunluklu B Tipi, 100.000 cd beyaz yanan-sönen uçak ikaz lambası.

Temel Özellikler

- LED Teknolojisi
- 100.000 Kandela (cd) /20.000 Kandela (cd) / 2.000 Kandela beyaz yanan-sönen şiddetli beyaz ışık.
- 360° derece
- En uzun ekonomik ömür.
- Düşük enerji tüketimi.
- Her yöne eşit ışık çıkışı.
- Hafif ve küçük yapı
- Kolay montaj
- Patentli ürün
- Düşük toplam maliyet
- 5 yıl garantili (dünyada tek ürün)
- 10 yıl süre ile bakım gerektirmeden çalışma süresi
- Obelux LHC- Işık kontrol sistemi ile kontrol edilir



Karşılıdığı Standartlar:

- ICAO Uluslararası Standartları ve Tavsiye Kararlarının : Havaalanları Annex 14 Bölüm 1, 5. Yayın, Temmuz 2009, Bölüm 6 Yüksek Yoğunluklu B tipi Uçak İkaz Lambası

Özellikler:

Optik Özellikler

- 200.000 cd gündüz
- 20.000 cd etkin yoğunluk alacakaranlık
- 2.000 cd etkin yoğunluk gece
- Beyaz ışık
- Yatay düzlemde 360°
- Dikey Düzlemde 3°

Elektriksel Özellikler

- Çalışma gerilimi : 115 veya 230 Vac
- Yanma-sönme sıklığı : Dakikada 20, 40 fpm
- Karşılacağı standartlar :
EMC (Emissions): EN 61000-6-4
EMC (Immunity): EN 61000-6-2
- Güç Tüketimi (40 fpm)
- Gündüz : 275 W
- Alacakaranlık : 55 W
- Gece : 23 W
- Çalışma Isı aralığı : -40° +55°
- Tavsiye edilen kablolar
 - Güç: 3x2.5 mm²
 - Data: CAT 7
 - Alarm: CAT 7

Mekanik Özellikler

- Elokso Alüminyum Gövde
- Cam Kapak
- Koruma sınıfı IP65
- Yükseklik : 721mm , çap : 364 mm
- 41 Kg